

Предприятие-изготовитель: ООО «ВПК-Ойл»

Юридический адрес:

Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Промышленная, 17

Телефон: +7 (38351) 25170, +7 (38351) 24007



ПАСПОРТ № 546

Наименование продукта: Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90\130
 Нормативный документ: ГОСТ 22245-90 с изм 1
 Сертификат соответствия: РОСС RU.НО12.Н00972 действителен по 26.04.2020 г.



Номер партии: 508
 Дата изготовления: 03.05.2017
 Дата отбора пробы: 03.05.2017
 Дата проведения анализа: 03.05.2017

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ | Фактические данные | Метод испытания |
|-------|--|--------------------|--------------------|--|
| 1 | Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С при 0 °С, не менее | 91-130 28 | 101 29 | ГОСТ 11501 |
| 2 | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 43 | 46 | ГОСТ 11506 |
| 3 | Растяжимость, см, не менее при 25 °С при 0 °С | 65 4 | 134 5,0 | ГОСТ 11505 |
| 4 | Температура хрупкости, °С, не выше | -17 | -22 | ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2 |
| 5 | Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | 294 | ГОСТ 4333 |
| 6 | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 5 | 4 | ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 |
| 7 | Индекс пенетрации | от -1,0 до +1,0 | -0,50 | по приложению 2 |

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 22245 с изм 1

Продукт изготовлен и паспортизован по заказу ООО «Газпромнефть – Битумные материалы».

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³, класс опасности по степени воздействия на организм человека - 4 (малоопасно). Меры безопасности: при применении использование СИЗ кожи рук, спец. одежда, спец. обувь по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011 Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510-84

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления



Руководитель химической лаборатории

м.п.


(подпись)

Дата выдачи паспорта: 03.05.2017

Т.А. Копиевская