

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 181

Вязущее полимерно-битумное дорожное на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол марки ПБВ 60 ГОСТ Р 52056–2003

НТД на отбор проб: ГОСТ 2517
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 20.10.2024
Дата отбора пробы: 20.10.2024
Дата проведения испытаний: 20.10.2024
Место отбора пробы: 8
Номер партии: 181
Размер партии, т: 75

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.SQS.A504.H00284
Срок действия с 13.02.2023 по 30.01.2025



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ Р 52056	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при температуре: 25 °С 0 °С	0,1 мм	ГОСТ 11501	не менее 60 не менее 32	78 35
2	Растяжимость при температуре: при 25°С при 0°С	см	ГОСТ 11505	не менее 25 не менее 11	70 25
3	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	ГОСТ 11506	не ниже 54	61
4	Температура хрупкости по Фраасу	°С	ГОСТ 11507, п. 6.3 ГОСТ Р 52056	не выше –20	–21
5	Эластичность при температуре: 25 °С 0 °С	%	п.6.2. ГОСТ Р 52056	не менее 80 не менее 70	91 73
6	Изменение температуры размягчения после прогрева	°С	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более ¹⁾ 5	3,8
7	Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	не ниже 230	286
8	Сцепление с мрамором или песком	–	ГОСТ 11508 Метод А	выдерживает по контрольному образцу № 2	выдерживает по контрольному образцу № 2
9	Однородность	–	п. 6.1 ГОСТ Р 52056	однородно	однородно

¹⁾ По абсолютной величине

Заключение: Вязущее полимерно-битумное дорожное на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол марки ПБВ 60 соответствует ГОСТ Р 52056–2003 по вышеуказанным показателям

Начальник лаборатории

Дата выдачи паспорта



Агафонова В.Д.
Ф.И.О.